

Emisor:

Enviar a:

**PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S.A.**

Av. Américo Vespucio 1385 (Spacioflex), Módulo 33 –  
Quilicura – Santiago

Teléfono: +56 2 2603 5423

Correo: cotizaciones@patindustrial.com

Web: <http://www.patindustrial.com>

**CMPC TISSUE S.A**

Camino A Isla de Maipo 0297. Talagante.

Condiciones de pago: factura 50% anticipo y orden compra, factura 50% contra entrega.

Plazos: 9 a 10 semanas.

Tasa de cambio: Para conversión a pesos, se considera el valor del Euro y/o dólar a la fecha de emisión de la factura.

Incluye instalación y puesta en marcha en planta Talagante.

No incluye sistema de rechazo, solo contacto de salida para detención de equipos, y torre de luz con status.

Garantía:

12 meses a contar de la fecha de facturación, partes mecánicas 6 meses.

- Debemos señalar además de que la garantía será cubierta, con excepción de los siguientes casos:
- Fallas producidas por conexiones externas, que no tengan relación con la instalación.
- Mal manejo o intervención de personas ajenas a nuestro personal de servicio técnico.
- No cubrirá, partes o piezas sujetas a desgaste natural por uso normal del equipo.

Importes visualizados en Euros

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Total (Base imp).
<p>PATN-0000124 - Checkweigher Minebea Intec WS 40 kg Essentus H Efficiency</p> <p>Sistema de pesaje WS 40 kg</p> <p>Rango de pesaje (g): 40.000</p> <p>Resolución (g): 5</p> <p>Células de carga: 1</p> <p>Accionamiento: Motor de corriente trifásica</p> <p>Cadencia máx. (pcs/min): 100</p> <p>Rangos de velocidad estándar: 0,15 – 0,5</p> <p>H Efficiency (m/s): 0,25 – 0,8</p> <p>Distancia entre ejes de cinta de pesaje (mm) 800</p> <p>Longitud total de la cinta de pesaje (mm) 860</p> <p>Anchura de cinta de pesaje (mm) 400</p> <p>Diámetro de rodillo de cinta de pesaje (mm) 60</p> <p>Medio de transporte de cinta de pesaje Estándar (negro)</p> <p>Alturas de transporte (mm) 450 ... 1.100 (división en 50)</p> <p>Rango ajustable de las patas de apoyo (mm) ±25</p> <p>Material de la cinta de pesaje (soporte de cojinete/armazón de cinta)</p> <p>Estándar: aluminio/acero inoxidable</p> <p>Material de los rodillos Estándar: Acero, galvanizado</p> <p>Material del armario eléctrico Acero pulverizado (RAL7043)</p> <p>Material de la estructura Acero pulverizado (RAL7043)</p> <p>Tensión de alimentación 1/N/PE CA 230 V 50 Hz</p>				

Consumo (VA) 1.000 Grado de protección IP 54 (estándar) (País de origen: Alemania)	19%	22.430,00	1	22.430,00
--	-----	-----------	---	-----------

**Condiciones de pago:** Ver condiciones particulares

Total (Base imp).	22.430,00
Total IVA 19%	4.261,70
<b>Total</b>	<b>26.691,70</b>

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma